



Высокопроизводительное МФУ формата А4 с дополнительным функционалом

Серия монохромных МФУ MB700 предлагает расширенный функционал для сокращения затрат и увеличения производительности. Устройства позволяют максимально эффективно оптимизировать документооборот, благодаря встроенной открытой API-платформе для простоты интеграции в существующие корпоративные приложения организации.

МФУ серии MB700 – это высокоскоростной принтер, копир, сканер и факс. Все устройства этой серии предлагают безопасное управление документооборотом, эргономичный дизайн и впечатляющую производительность.

Универсальная гибкость

МФУ серии MB700 обладают гибкой конфигурацией, дабы удовлетворить Ваши ежедневные рабочие задачи

- Легкая интеграция с программным обеспечением сторонних разработчиков
- Цветной сенсорный LCD дисплей диагональю 23см

Повышает эффективность

Все аппараты серии MB700 стандартно предлагают широкий выбор функций, благодаря которым значительно увеличивается производительность

- 52стр/мин в монохроме
- Максимальная емкость лотков 3 160 страниц
- Встроенный степлер

- Встроенный финишер с функцией скрепления и сдвига по заданиям (MB770dfn)
- Ежемесячная нагрузка до 200 000 страниц
- Скорость процессора 1.2Гц
- Объем памяти 2Гб
- Жесткий диск 320Гб
- Ethernet-интерфейс 10/100/1000 baseT
- 3 года гарантии при условии регистрации продукта в течение 30 дней

Высокий уровень безопасности данных

Все МФУ серии MB700 обладают высокими стандартами безопасности и шифрования данных, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным

- Функция шифрования заданий Secure Print
- Шифрование данных по стандартам SNMPv3 и IPsec
- Контроль доступа:PIN/IC Card/LDAP/Kerberos
- Защищенная печать с использованием PIN или дополнительным считывателем магнитных карт (MIFARE /HID)

Сканирование с высоким разрешением

Сканирование с высоким разрешением поддерживается современной светодиодной технологией с полным набором функций, позволяющих улучшить документооборот любого офиса.

- Сканирование и копирование со скоростью 55 и 52стр/мин соответственно

- Двустороннее сканирование
- Сканирование в сетевые папки, в память устройства, на email, на USB-носитель
- Функция пропуска пустых страниц

Точное копирование

Серия МФУ MB700 разработана на основе светодиодной технологии с полным набором функций для высокой производительности

- Скорость копирования 52стр/мин
- Двустороннее копирование (1 в 2, 2 в 1, 2 в 2)
- Функция Job Macro для повторяющихся заданий

Уменьшение воздействия на окружающую среду

MB700 первое полностью светодиодное МФУ формата А4

- Двустороннее копирование и печать для сокращения потребления бумаги
- Тонер-картридж повышенной емкости
- Функция экономии тонера
- Не более 2Вт - потребление энергии в режиме “глубокого сна”
- Сертификат Energy Star

Основные характеристики

	MB760dnfax	MB770dn	MB770dnfax	MB770dfnfax
A4 Скорость печати (монохром)	47стр/мин	52стр/мин	52стр/мин	52стр/мин
Принтер, копир, сканер	✓	✓	✓	✓
Факс	✓	Дополнительно (установка сервис инженером)	✓	✓
Степлер	✓	✓	✓	✓
Встроенный финишер	✗	✗	✗	✓
sXP	✓	✓	✓	✓
Количество пользователей	1 - 20	1 - 30+	1 - 30+	1 - 30+



Многофункциональные устройства MB760/MB770

Принтер	
Скорость печати А4	MB760: 47 стр/мин; MB770: 52 стр/мин
Выход первой страницы	5 секунд
Время разогрева	35сек от включения и 19сек из режима экономии энергии
Процессор	1.2ГГц
Разрешение	600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi
Шрифты принтера	Масштабируемые: 80 PCL шрифтов и 138 шрифтов PostScript
Сканер	
Разрешение	600 x 600dpi
Скорость	Цвет: 40 стр/мин Монохром: 55 стр/мин (цвет/монохром)
Глубина цвета	Вывод 24-бит (8-бит x 3 RGB)
Подача документа	Реверсивный автоподатчик оригиналов (RADF) на 100 листов
Контрастность	9 уровней
Формат	JPEG, TIFF (одно-/многостраничн.), PDF (одно-/многостраничн.), Slim PDF, Secure PDF, XPS (одно-/многостраничн.)
Адресная книга	LDAP и внутренняя адресная книга
Сканирование	SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, USB Memory, E-mail
Копир	
Выход первой копии	8 секунд
Скорость	MB760: 47стр/мин; MB770: 52стр/мин
Разрешение	600dpi
Масштабирование	25-400%
Макс.кол-во копий	999
Факс	
Подключение	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Скорость	ITU-T G3(Super G3) до 33.6кбайт, 3 стр/сек
Интернет факс	ITU-TT.37
Быстрый набор	Адресная книга на 3000 адресатов
Группы	До 200
Рассылка	Максимально 400
Память факса	100 заданий, 1000 стр/задание, и до 1GB на жестком диске

Интерфейсы и программное обеспечение

Возможность подключения	10/100/1000 baseT, Высокоскоростной USB 2.0/, беспроводной интерфейс 802.11 b/g (опционально)
Встроенная API-платформа	открытая платформа sXP
Языки принтера	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 Эмуляция, PDF эмуляция, XPS
Сеть и протоколы	Поддерживаются все основные сетевые протоколы, действующие через сетевую карту со встроенным веб-сервером для настройки принтеров, а также управления ими. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
Совместимость с ОС ¹	Windows 8 (32-бит и 64-бит) / Windows 7 (32-бит и 64-бит) / Vista SP1 и SP2 (32-бит и 64-бит) / XP SP2 или более поздняя / Server 2008 SP1 или более поздняя (32-бит и 64-бит) / Server 2003 SP2(32-бит и 64-бит) / Server 2008 R2 (64-бит) / Server 2012 (64-бит); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs для Linux/Unix
Утилиты ¹	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , PrintSuperVision.NET ² , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ²

Безопасность

Расширенные сетевые возможности и безопасность	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (option), Secure Print, Secure Print job encryption (by secure HDD), SMTP server authentication, POP before SMTP authentication, SSL Security for SMTP Protocol, SNMPv3, SSL/TLS Encryption, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase, Disable Host USB feature
Контроль доступа	LDAP авторизация
Сертификация	CE Mark, Energy Star, GS Mark, Postest

Панель управления

Пользовательский интерфейс	Цветной сенсорный 23см ЖК-экран; 28 кнопок, 6 индикаторов
Клавиатура	12 пронумерованных кнопок, 6 кнопок вызова (Menu, Copy, Scan, Print, FilingBox, Fax), Кнопки: Power, Power save, Reset, Stop, Start, Setting, Interrupt, Counter, Authentication, Clear

¹Проверьте на местном веб-сайте OKI наличие информации о выпусках последних моделей драйвера и совместимости с ОС; ²Только для Windows;

³Включая все расходные материалы

Информация по комплектующим: Для защиты принтера и использования полного спектра его возможностей данная модель поддерживает только оригинальные тонер-картриджи OKI. Их можно отличить по торговой марке OKI. Со всеми другими тонер-картриджами принтер может не заработать вовсе, даже если они описаны как "совместимые". Если такие картриджи и работают в вашем принтере, эффективность принтера и качество печати могут быть снижены.

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Устройства OKI соответствуют высочайшим стандартам качества и техническим стандартам, что было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на уникальный полный пакет гарантийных услуг. Все за счет OKI! Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty. Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.



© Oki Europe Ltd, 2013. Oki Europe Ltd - подразделение Oki Electric group. Version 1.0 8/2013. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

Работа с бумагой

Стандартная емкость	Лоток 1: 530 страниц 80гр/кв.м; Многофункциональный лоток: 100 страниц 80гр/кв.м; RADF: 100 страниц 80гр/кв.м
Емкость дополнительного лотка	Лоток 2: 530 страниц 80гр/кв.м; Лоток 3: 530 страниц 80гр/кв.м; Лоток 4: 530 страниц 80гр/кв.м; Податчик высокой емкости (LCF): 2,000 страниц 80гр/кв.м
Емкость выходного лотка	Стандартно: до 630 страниц 80гр/кв.м; Максимально: до 3,160 страниц 80гр/кв.м
Встроенный финишер	Финишер: разделение по заданиям, степлирование – до 50 страниц 80гр/кв.м (стандартно для модели dfn); Степлер: степлирование – до 20 страниц 80гр/кв.м
Размеры бумаги	Лоток 1: А4, А5, В5; Лоток 2/3/4: А4, А5, В5; Податчик высокой емкости: А4; Многофункциональный лоток: А4, В5, А5, А6. Конверты (Com-9, Com10, DL, C5), Наклейки (Avery 7162, 7664, 7666). Свободные размеры: ширина 64-216мм длина 127-1321мм; RADF: А4, А5, А6 (обычный), В5; Дуплекс: А4, А5, В5. Свободные размеры: ширина 148.5-216мм длина 210-356мм
Плотность бумаги	Лоток 1: 64 - 220гр/кв.м; Лоток 2/3/4: 64 - 220гр/кв.м; Податчик высокой емкости: 64 - 220гр/кв.м; Многофункциональный лоток: 64 - 250гр/кв.м; RADF: 60 - 105гр/кв.м; Дуплекс: 64 - 220гр/кв.м
Дуплекс	Стандартно
Выходной лоток	Лицом вверх: 100 стр 80гр/кв.м, Лицом вниз: 500 стр 80гр/кв.м (модели dn); Лицом вверх: 100 стр 80гр/кв.м, Лицом вниз: 100стр 80гр/кв.м, Финишер: 500стр 80гр/кв.м (модель dfn)

Основные возможности

Память	Стандартно ОЗУ: 2Гб
	Защищенный жесткий диск: 320GB
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур/влажности: 10°C - 32°C (17°C - 27°C рекомендуемая) / 20% - 80% RH (50% - 70% RH рекомендуемая)
	Диапазон температур/влажности: -10°C 43°C / 10% - 90% RH
Электропитание	220-240 В, частота 50/60Hz +/- 2%
Потребляемая мощность	Среднее: 870Вт; Пиковое: 1500Вт; Idle: 120Вт; в режиме ожидания: 40Вт; в режиме "глубокого сна": не более 2Вт
Уровень шума	Рабочее: 58Дб(А); в режиме готовности: 30Дб(А); В режиме сохранения энергии: фоновый уровень
Габариты (ВхШхГ)	675 x 522 x 564мм (модель dn); 811 x 522 x 564мм (модель dfn)
Вес ³	50кг (модели dn); 60кг (модель dfn)
Нагрузка	Средняя: до 20,000 стр/месяц (MB760); до 30,000 стр/месяц (MB770); Максимальная: 200,000 стр/мес (MB760/MB770)
Гарантия	3 года расширенной гарантии при условии регистрации в течение 30 дней
Номер для заказа	MB760dnfax: 01334401; MB770dn: 01334402; MB770dnfax: 01334403; MB770dnfax: 01334404

Аксессуары (номер для заказа)

Лоток подачи	2й/3й/4й лотки: 45479002; Податчик высокой емкости: 45393302
Подставка на роликах	45466602
Опции (установка сервис-инженером)	Факс: 45036922 (только MB770dn); модуль беспроводной связи: 45517901; Антенна: 45518001
Безопасность	Активатор Data Overwrite: 45518101; Активатор IPsec: 45518401; Считыватель HID-карт: 45518501; Считыватель Mifare-карт: 45518601
Открытая API-платформа	Активатор Meta scan: 45518201

Расходные материалы (номер для заказа)

Тонер-картридж* (18,000 страниц)	Черный: 45488802 (MB760/MB770)
Тонер-картридж* (36,000 страниц)	Черный: 45439002 (MB770)
Комплект обслуживания (200,000 страниц)	45435104
Степлер (3,000 скрепок)	45513301
Встроенный финишер (15,000 скрепок)	42937603 (модель dfn)

*Тонер: Количество страниц формата А4 в соответствии с ISO/IEC 19758. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 10 000 страниц формата А4 в соответствии с ISO/IEC 19758.

ООО "ОКИ СИСТЕМС РУС"

ул. Летниковская, 10/4
Москва 115114
Россия
тел: +7(495) 258 60 65
эл. почта: INFO@OKI.RU
WWW.OKI.RU

OKI