



WideTEK® 36

Тихий компактный
широкоформатный цветной
сканер для оригиналов шириной до
36 дюймов.



Широкоформатное сканирование с великолепным
качеством благодаря 3 CCD-камерам

Сделано в Германии.

- СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ШИРИНОЙ ДО 36"
- СКАНИРОВАНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛИНЫ МАТЕРИАЛА С СОЗДАНИЕМ МНОГОСТРАНИЧНЫХ PDF
- ЗАХВАТ 3D-ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТЕКСТУР РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ШРИФТ БРАЙЛЯ
- ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СО СКОРОСТЬЮ 21,6 м\мин., 200 dpi (ЦВЕТ)
- РАЗРЕШЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ – 1200x1200 dpi
- SCAN2RAD®: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛАНШЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СКАНИРОВАНИЕМ
- ВСТРОЕННЫЕ 64 bit LINUX, INTEL I3 QUAD CORE, 8 Gb RAM, 320 Gb HDD
- ГИГАБИТНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС
- БОЛЬШОЙ ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ПРОСТОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
- ВСТРОЕННОЕ ПО ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ
- СКАНИРОВАНИЕ «ЛИЦОМ ВВЕРХ»
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА И УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕКОСА
- ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИЗМЕНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БЕЗ ПОВТОРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
- LED-ЛАМПЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ РАЗОГРЕВ И UV-ИЗЛУЧЕНИЕ
- БЕЛЫЙ ЦВЕТ БАРАБАНА ОПЦИОНАЛЬНО (ДЛЯ СЕПИИ)
- ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ SCAN2NET®



Достаточно быстрый для сканирования больших объемов с непревзойденным качеством

Простое протяжное широкоформатное сканирование.

Аккуратен к архивным, историческим и ветхим документам.

WideTEK® 36 сканирует документы шириной до 36 дюймов (915 mm).

Тишина и компактность делают его идеальным как для офиса, так и для производства.

Применение ярких белых LED-ламп гарантирует длительность срока службы и низкую стоимость использования, поскольку в сканере практически отсутствуют расходные материалы. Пылезащищенный, полностью герметичный бокс содержит CCD-систему, в которой применяется запатентованная технология, обеспечивающая разрешение сканирования до 1200 dpi.

WideTEK® 36 бережно сканирует благодаря специальным транспортным роликам, которые служат точками давления, гарантирующими безопасную протяжку. Это чрезвычайно важно для архивных и ветхих документов.

Новый уникальный прижимной барабан никогда не соприкасается со стеклом, тем самым исключая возможность нанесения документу царапин и заматываний. Для получения высококонтрастных изображений со светокопий или полупрозрачных носителей стандартный черный барабан может быть легко заменен белым, без инструментов.



Другие особенности, которые делают сканер WideTEK® 36 правильным выбором для решения любой задачи

- Scan2USB – возможность сканирования на USB
- Scan2Print – сканирование на принтер (копирование)
- Scan2Pad® – управление с помощью планшета или телефона
- Scan2Network – сканирование в сеть (SMB, FTP)
- Scan2iPF и Scan2OCE – специализированное прямое копирование на технику Canon и Océ
- Форматы: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipage PDF
- Невосприимчив к вирусам благодаря Linux OS
- Независим от ОС, работает с Windows 7, 8, 10 Linux, Mac
- ScanWizard использует любой браузер: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Удаленное управление и устранение неполадок
- Обновление прошивки через web-интерфейс
- Широкий цветовой диапазон поддерживает sRGB, Adobe RGB, обычный RGB

Опции

- ПО Scan Wizard для получения высококачественных сканов
- WideTEK-UMFS – универсальная multifunctionальная стойка, внешний 19" монитор
- Возможность расширенной гарантии – до 5 лет



Прочная и долговечная сталь, отсутствие пластика. Надежный и высокоскоростной WideTEK® 36 подходит для решения самых сложных задач.

Рынки и задачи

WideTEK® 36 является незаменимым устройством для множества рынков.

WideTEK® 36 Рынки

- Архитектура, инженерия, строительство, CAD
- Копировальные услуги, репрография
- Сервисы картографии, GIS
- СМИ
- Университеты, библиотеки, архивы

Применений много, и они разнообразны. WideTEK® 36 подходит для решения почти любой задачи, где требуется широкий формат и скорость производства.

WideTEK® 36 Применение

- Сканирование карт, цветные постеры, графика
- Архивирование иллюстраций и фотографий
- Архивирование газет, каталогов и журналов
- Архивирование светокопий
- Сканирование черновиков рекламных материалов и фотографий

Платформа Scan2Net® является технологической основой всех сканеров WideTEK® и Bookeye® от Image Access. Она заменяет драйверы и ПО, которые обычно необходимы для сканеров и соединения по сети. С сетевым интерфейсом скорость намного выше, чем через USB 2.0 или USB 3.0. Scan2Net®-устройства способны достичь непревзойденной производительности при чрезвычайно низкой стоимости подключения.

Сканеры Scan2Net® оснащены операционной системой на основе 64-битной версии Linux, позволяющей увеличить скорость и производительность.

Преимущества Scan2Net®

- Оснащенный 64-битной версией Linux встроенный компьютер быстр и максимально защищен от вирусов
- Простая интеграция в существующие сети
- Для начала работы со сканером необходим только один IP-адрес
- Интеграция и удаленный доступ через Интернет
- Сканирование напрямую в SMB, FTP, USB, e-mail или облачные сервисы без использования компьютера
- Легкое, интуитивное управление, основанное на Java или HTML
- Четкая структура меню, управление с помощью сенсорного экрана
- Мультиязычная поддержка, настраиваемый интерфейс пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина тракта	950 мм / 37.4 дюймов
Ширина области сканирования	915 мм / 36 дюймов
Максимальная толщина носителя	2.5 мм / 0.1 дюйма
Разрешение сканирования / Оптическое разрешение	1200x1200 dpi / 1200x600 dpi (опционально – 9600 dpi)
Скорость при 24 битах цвет, 36" ширина	200 dpi – 21.6 м/мин. (14.2 д/с)
	300 dpi – 14.6 м/мин. (9.6 д/с)
	400 dpi – 5.5 м/мин. (3.6 д/с)
	600 dpi – 3.7 м/мин. (2.4 д/с), 1200 dpi – 1.8 м/мин. (1.2 д/с)
Скорость при 8 битах оттенков серого, 36" ширина	Аналогично цветному сканированию
Глубина цвета	32-бит цвет, 12-бит оттенки серого
Выход сканов	24-бит цвет, 8-бит оттенки серого, монохром, повышение полутонов
Формат файлов	PDF, PDF/A, JPEG, PNM, TIFF несжатый, TIFF G4 (CCITT)
ICC-профили	Встроенный sRGB, Adobe RGB. Индивидуальное профилирование
Камера	Три трехцветных CCD-камеры, 67,500 пикселей, пылезащищенные
Источники света	Двойные LED-лампы, отсутствие UV/IR-излучение
Компьютер	64 bit Linux, Intel i3, quad core CPU, 8 Gb RAM, 320 Gb HDD
Интерфейс	1 Gb Fast Ethernet с TCP/IP, Scan2Net® Interface
Габариты (ШxВxД)	228x1095x507 мм (9x43,1x20 дюймов)
Вес	41 кг (90.4 lbs)
Электрика	100–240 V AC, 47–63 Hz (внешний источник питания, в соответствии с ECO-стандартом CEC, уровень V
Потребляемая мощность	0.5 W (сон) / 4.8 W (ожидание) / 55 W (сканирование)
Рабочая температура	От 5°C до 40°C
Относительная влажность	От 20% до 80% (без конденсата)
Уровень шума	≤ 35 дБ(А) (сканирование) / ≤ 25 дБ(А) (ожидание)



WEEE RoHS